

EWALD VB04-500TW
Professioneller Blutkonservenlagerschrank mit Umluftkühlung nach DIN58371



*Beispielabbildung

DIN 58371

MDD 93/42/EEC

- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
- Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturlaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
- Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
- Passwortgeschützte Elektronik inklusive elektronischem Schließsystem, getrennt für mehrere Nutzer
- Glastür mit Dreifach-Isolierglas in Antibeschlag-Ausführung
- DIN58371 konform
- Zertifiziert nach MDD 93/42/EEC
- Antibakterielle Innen- und Außenbeschichtung

- LED Innenlicht (dimmbar)
 - Tag-/und Nachtmodus - Stromsparfunktion
 - Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
 - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
 - Separate Anzeige und Regelfühler – Anzeigefühler im Aluminiumreferenzkörper
 - Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
 - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
 - Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
 - Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
 - Potentialfreier Kontakt
 - Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485
 - SD Karte im Lieferumfang
 - Anschlussmöglichkeiten (optional): 4-20mA Signal
 - Selbstschließende Tür
 - Kabeldurchführung
 - **8 Jahre Vollgarantie**
-
- Temperaturbereich: 4°C mit Kalt- u. Warmalarmgrenzen
 - Serienausstattung 7 x Aluminiumschublade
 - Lagerkapazität 273 Blutbeutel a 450 ml
 - 527 Ltr. Bruttovolumen/Nettovolumen
 - Außenabmessungen: (B x T x H) cm 72,0 x 76,5 x 208,0
 - Innenabmessungen: (B x T x H) cm 60,0 x 58,5 x 150,5
 - Farbe: Weiß
 - Polyurethane Isolierung mit einer Stärke von 50/70 mm
 - Maximales Gewicht 30Kg / Ebene
 - Lautstärke 48 db
 - Potentialfreier Kontakt
 - Selbstschließende Tür
 - Kabeldurchführung
 - Rollen 20mm
 - Stromverbrauch 2,9 kW/24h
 - Spannung 220-240 V - 50 Hz





Zusätzlich optional: (bitte geben Sie Ihre Wunschkonfiguration an):

- zusätzliche ausziehbare Aluminiumschublade
- Gitterrost
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Gerne bieten wir Ihnen durch unseren hauseigenen Laborfachservice auch folgende Dienstleistungen an:

- **IQ/OQ/PQ Service**
- **Wartungsverträge**
- **Medizinprodukteberatung**
- **Reinraumberatung**