

**EWALD VP40-250TS**  
**Professioneller Plasmalagerschrank mit Umluftkühlung**



\*Beispielinnenausstattung

**DIN 58375**

**MDD 93/42/EEC**

- Automatisch gesteuerte Abtaufunktion –taut nur bei Bedarf ab
- Türheizung
- Inklusive 2 Gitterroste (max. 4 Gitterroste)
- Sehr homogene Temperaturverteilung
- Einstellbarer Temperaturbereich: -30°C - -40°C
- 280 Ltr. Bruttovolumen
- 250 Ltr. Nettovolumen
- Außen Abmessungen: (W x D x H) cm 67,0 x 82,5 x 159,0
- Innenabmessungen: (W x D x H) cm 51,0 x 60,0 x 91,5
- Antibakterielle Außen Beschichtung

- Innenraum Edelstahl 18/10 AISI 304
- Polyurethane Isolierung mit einer Stärke von 80 mm
- ECT-F TOUCH Controller mit 7" TFT Touchdisplay
- Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturlaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
- Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
- Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
- Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485, Kabeldurchführung
- SD Karte im Lieferumfang
- LED Innenlicht
- Tag-/und Nachtmodus - Stromsparmofunktion
- optisches und akustisches Warnsystem
- Passwortgeschützte Elektronik
- Kabeldurchführung
- Maximales Gewicht 30Kg / Ebene
- Lautstärke 50db
- potentialfreier Kontakt
- selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung
- Rollen: 20mm
- Elektronisches Schließsystem
- Spannung 220-240 V - 50 Hz
- DIN58375 konform
- Zertifiziert nach MDD 93/42/EEC
- **8 Jahre Vollgarantie**





\*Beispielabbildung

**Zusätzlich optional:** (bitte geben Sie Ihre Wunschkonfiguration an):

- Ausziehbare Schublade
- Gitterrost
- Volltürausführung
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Gerne bieten wir Ihnen durch unseren hauseigenen Laborfachservice auch folgende Dienstleistungen an:

- **IQ/OQ/PQ Service**
- **Wartungsverträge**
- **Medizinprodukteberatung**
- **Reinraumberatung**